STAX®
electrostatic audio products

SR-007 (OMEGA II)

Electrostatic Earspeaker

希望小売価格：￥194,250円（税込価格）
￥185,000円（本体価格）

「スタックス・エレクトロスタティック・イヤースピーカー独特の繊細な表現力をそのままに、より深く、ダイナミックな再生能力を得る。」SR-007（OMEGAII）開発のテーマでした。しかし、ダイヤフラム（振動膜）とその両側に穴の開いた電極（固定極）を設置するエレクトロスタティック型トランスデューサーでは、開口率は音質を決定する極めて重要な要素。開口を大きく取れば駆動力を弱めることとなり、小さくすれば駆動力は大きくなるものの肝心の音の出口が小さくなってしまいます。この相反する条件を電極の外環に穴が全く開いていない部分を設けることでクリアしたのです。ダイヤフラムに対して強い駆動力を持ち、かつ開口部においても高いリニアリティを維持しています。

●強靭なメタルエンクロージャーが不要振動を吸収。一般のスピーカーシステムと同じようにエンクロージャーの堅牢性はイヤースピーカーにおいても重要です。SR-007のユニットは絶縁体の厚い樹脂ケースの中に封じ込めた後、外側のメタルエンクロージャーにしっかり固定して不要振動をシャットアウトしています。

●イヤーパッドに新構造を採用。エンクロージャーとイヤーパッドがそれぞれ独立して回転できる構造になっています。これにより、耳の周辺の形に合わせてジャストフィットするポジショニングが可能になりました。

●幅広低容量ケーブル使用。さらに高品位再生をめざして開発された高純度PC-OCC導体をヘッドフォンケーブルとしては極限的な太さと、低容量化により高音質化を達成したケーブルを使用しています。

■ 規　格

■形 式	プッシュプル・エレクトロスタティック・イヤースピーカー
■周波数特性	6---41,000Hz
■インピーダンス	170KΩ (10kHz)
■感 度	100dB/100Vr.m.s. 入力/1kHz
■バイアス電圧	580VDC
■左右表示	コード取り出し口　左：L,　右：R ・コードに実線--左 ・コードに点線--右
■イヤーパッド	透湿性に優れムレない新素材レザーを使用
■コード	幅広低容量６芯平行コード
■コード長	2.5m、PC-OCC
■重 量	365g（本体のみ

＊規格及び外観は性能向上のため予告なく変更する場合があります。

＊ご使用の前に取扱説明書の注意事項を良く読んでください。

■ 推奨ドライバーユニット例

詳しくはカタログを参照ください。また、ご紹介したドライバーユニット以外の機種でもSR-007の性能を十分お楽しみいただけます。

SRM-007tA ： 真空管式ドライバーユニット

SRM-727A ： 半導体式高出力ドライバーユニット

SRM-006tA ： 真空管式ドライバーユニット

資料作成：2006年12月21日

有限会社スタックス
〒354-0046　埼玉県入間郡三芳町竹間沢東7-1
営業部　TEL：049-258-2660 FAX:049-258-2659
URL：www.stax.co.jp